

## Чердачные лестницы Döcke

### 1. Описание продукции.

Чердачные лестницы Döcke - деревянные складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Выпускаются в четырёх модификациях. Состоят из хвойных пород дерева, полимерных материалов и металлической фурнитуры.

### 2. Назначение.

Установка в чердачное перекрытие, расположенное в помещении, с целью перемещения между этажом и чердаком, а также экономией пространства за счёт складывания.

### 3. Внешний вид и основные элементы.



\* Не входит в комплект, приобретается отдельно.

\*\* Входит в комплект для моделей STANDARD, PREMIUM и LUX.

### 4. Геометрические, физико-механические характеристики чердачных лестниц Döcke.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение			
		ДАЧА 60x120x280	STANDARD 60x120x300	PREMIUM 70x120x300	LUX 70x120x300
1	Высота потолка, мм	2800	3000	3000	3000
2	Размер проёма в потолке, мм	600x1200	600x1200	700x1200	700x1200
3	Размер крышки люка, мм	550x1150	550x1150	650x1150	650x1150
4	Толщина теплоизоляции люка, тип теплоизоляции, мм	нет	30 мм; плита пенополистирольная	30 мм; плита пенополистирольная	74 мм; плита пенополистирольная
5	Количество контуров уплотнения, шт	1	1	1	3
6	Высота короба, мм	120	140	140	220
7	Длина ступени, мм	340	340	440	440
8	Ширина ступени, мм	70	80	80	80
9	Толщина ступени, мм	22	22	22	22
10	Расстояние между ступенями, мм	250	275	275	275
11	Максимальная нагрузка, кг	120	170	170	170
12	Материал и цвет отделки люка	МДФ	Окрашенная ДВП, белая	Окрашенная ДВП, белая	Окрашенная ДВП, белая

### 5. Логистические характеристики чердачных лестниц Döcke.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение			
		ДАЧА 60x120x280	STANDARD 60x120x300	PREMIUM 70x120x300	LUX 70x120x300
1	Вес одной упаковки, кг	22	25	28	33
2	Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм	1180x580x225	1180x580x280	1180x680x280	1180x680x320
3	Тип упаковки	Плётка	Плётка	Плётка	Плётка
4	Кол-во в поддоне, шт	12	12	5	5
5	Вес поддона брутто, кг	280	316	156	182
6	Размер поддона с лестницами (ДхШхВ), мм	1190x1190x1510	1190x1190x1850	1190x800x1570	1190x800x1770

### 6. Логистические характеристики аксессуаров к чердачным лестницам Döcke (не входят в комплект, приобретаются отдельно).

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		Комплект наконечников к ЧЛ Döcke	Поручень для ЧЛ Döcke
1	Вес штуки, кг	0,047	0,91
2	Кол-во шт/уп	30	302
3	Вес упаковки брутто, кг	1,55	283
4	Объём упаковки, м3	0,01	0,164

### 7. Правила хранения.

- Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. В универсальных контейнерах изделия транспортируют в упаковках или поддонах.
- При транспортировании изделия должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков.
- Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.
- Упакованные изделия должны храниться в сухом закрытом помещении.
- Изделия складывают в упаковках в термоусадочной плёнке и поддонах.