



Мансардные окна серии FTP __ (CH) фабрика производства FAKRO-CHINA, Китай

ОКНА КЛАССА PROFi ПО БОЛЕЕ ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

- Мансардные окна FTP (CH) со среднеповоротным типом открывания.
- Мансардные окна FTP-V (CH) среднеповоротные окна с встроенным вентклапаном V40.
- Мансардные окна FTP-V (CH) top-hung с открыванием по верхней оси на 30°. Модель оснащена встроенным вентиляционным клапаном V40.




- Окна из сосны без сучков и склеек на видимой части, покрыты 2 слоями полиакрилового лака;



- Однокамерный стеклопакет с внешним закаленным стеклом, инертный газ аргон, толщина стекла 5мм;



- Поворотно-откидные петли выполнены из высококачественной стали с применением технологии системы topSafe;



- На всех окнах серии FTP_(CH) присутствует идентификационный шильд с указанием типа, размера окна и кода продукции.

➤ Мансардные окна FTP(CH), FTP-V (CH)

Мансардные окна FTP (CH), FTP-V (CH) со среднеповоротным типом открывания – упрощенная модель мансардных окон класса PROFI. Центрально-поворотные шарниры, выполненные из стали с применением технологии topSafe, обеспечивают необходимую прочность конструкции.

Окна оснащены однокамерным стеклопакетом с внешним закаленным стеклом. Увеличенная толщина стекла 5мм и заполненное пространство между стеклами инертным газом обеспечивают высокие параметры теплосбережения.

Система уплотнителей состоит из 3 контуров: по периметру створки, на коробе и створке и уплотнитель на боковых накладках - в комплексе обеспечивают надежное примыкание створки окна.

Модель FTP-V (CH) оборудована вентиляционным клапаном V40, что позволяет поддерживать здоровый микроклимат в доме.



Технические параметры	FTP (CH)	FTP-V (CH)
Звукоизоляция Rw	32 дБ	32 дБ
Конструкция стеклопакета	5-14-5	5-14-5
Инертный газ	аргон	аргон
Внешнее закаленное стекло	+	+
Тип вентклапана	-	V40
Пропускная способность вентклапана	-	до 49 м3/ч
Система уплотнителей	3	3
Ручка	Эксклюзив	Эксклюзив

ОСОБЕННОСТИ:

- Окна изготовлены из сосны высокого качества без сучков и склеек на видимой части окна;
- Однокамерный стеклопакет с внешним закаленным стеклом, толщина стекла 5мм;
- Система уплотнения состоит из 3 контуров;
- Устанавливаются в крышу с углом наклона 15-90°;
- Возможна установка Комплекта модернизации KUW для автоматического управления;
- Окна дополняются широкой гаммой внутренних и внешних аксессуаров и дополнительных приспособлений FAKRO;
- Гарантия на окна 5 лет.

➤ FTP-V U3

- Сосна высшего сорта (класс A1)
- Ширина оконного короба 13 см
- Система уплотнителей: 4 контура
- Автоматический вентиляционный клапан V40P с пропускной способностью до 49м3/час
- Звукоизоляция Rw 32дБ
- Стеклопакет 4Н-16-4Т
- Толщина стекла 4мм
- Закаленное внешнее стекло
- Теплая дистанционная рамка TGI
- Система безопасности topSafe
- Комплексная защита от протечек thermoPro
- Ручка Эксклюзив с 2 режимами микропроветривания
- Угол установки 15-90°
- Универсальная система монтажа
- Возможность установки в группах
- Возможность изготовления индивидуальных заказов
- В комплекте накладки и комплект крепления окна

- Гарантия 5 лет, гарантия на окна при установке с комплектом XDK-RU – 10 лет
- Бессрочная гарантия на стеклопакет и любые запчасти к окнам

➤ FTP-V (CH)

- Сосна высокого качества без сучков и склеек
- Ширина оконного короба 13 см
- Система уплотнителей: 3 контура
- Вентиляционный клапан V40 с пропускной способностью до 49м3/час
- Звукоизоляция Rw 32дБ
- Стеклопакет 5-14-5
- Толщина стекла 5мм
- Закаленное внешнее стекло
- Стальная дистанционная рамка
- Центральные петли выполнены по технологии topSafe
-
- Ручка Эксклюзив с 2 режимами микропроветривания
- Угол установки 15-90°
- Один уровень посадки окна в кровле: V
- Только одиночная установка
- Только стандартные размеры
- Боковые накладки и комплект крепления окна поставляются в коробке с окладом
- Гарантия 5 лет
-

➤ Мансардные окна FTP-V (CH) top-hung с подвесным открыванием



В мансардных окнах FTP-V (CH) открывание осуществляется благодаря механизму поворотных петель с верхним расположением. Створка открывается на 30° с помощью газовых пружин. Управление створкой осуществляется ручкой, расположенной в нижней части окна.

Окна изготовлены из сосны высокого качества без сучков и склеек на видимой части, древесина пропитана антисептиком и покрыта 2 слоями полиакрилового лака. Встроенный вентклапан V40 позволяет проветривать помещение при закрытом окне. Окна оснащены однокамерным стеклопакетом с закаленным внешним стеклом.

Самое доступное предложение для окон с панорамным типом открывания.

ОСОБЕННОСТИ:

- Древесина сосны высокого качества;
- Однокамерный стеклопакет с внешним закаленным стеклом, толщина стекла 5мм, стальная дистанционная рамка;
- Ручка Эксклюзив с 2 режимами микропроветривания
- Устанавливаются в крышу с углом наклона 15-90°;
- Возможна установка Комплекта модернизации KUW;
- Окна дополняются широкой гаммой внутренних и внешних аксессуаров и дополнительных приспособлений FAKRO;
- Гарантия на окна 5 лет.

Технические параметры	FTP-V (CH) top-hung
Звукоизоляция Rw	32 дБ
Конструкция стеклопакета	5-14-5
Инертный газ	аргон
Внешнее закаленное стекло	+
Тип вентклапана	V40
Пропускная способность вентклапана	до 49 м3/ч
Система уплотнителей	3
Ручка	Эксклюзив

➤ FPP-V U3 preSelect MAX

- Комбинированная система открывания: среднеповоротное (поворот створки на 180°) и подвесное (по верхней оси до 45°);
- Сосна высшего сорта (класс A1)
- Ширина оконного короба 13 см
- Система уплотнителей: 4 контура
- Автоматический вентиляционный клапан V40P с пропускной способностью до 49м3/час
- Звукоизоляция Rw 32дБ
- Стеклопакет 4Н-16-4Т
- Толщина стекла 4мм
- Теплая дистанционная рамка TGI
- Система безопасности topSafe
- Комплексная защита от протечек thermoPro
- Ручка Эксклюзив с 2 режимами микропроветривания
- Угол установки 15-55°
- Универсальная система монтажа
- Возможность установки в группах
- Возможность изготовления индивидуальных заказов
- В комплекте накладки и комплект крепления

- Гарантия 5 лет, гарантия на окна при установке с комплектом XDK-RU – 10 лет
- Бессрочная гарантия на стеклопакет и любые запчасти к окнам

➤ FTP-V (CH) top-hung

- Открывание по верхней оси на 30° с помощью газовых пружин;
- Сосна высокого качества без сучков и склеек
- Ширина оконного короба 13 см
- Система уплотнителей: 3 контура
- Вентиляционный клапан V40 с пропускной способностью до 49м3/час
- Звукоизоляция Rw 32дБ
- Стеклопакет 5-14-5
- Толщина стекла 5мм
- Стальная дистанционная рамка
- Петли выполнены с применением технологии topSafe
-
- Ручка Эксклюзив с 2 режимами микропроветривания
- Угол установки 15-90°
- Один уровень посадки окна в кровле: V
- Только одиночная установка
- Только стандартные размеры
- Боковые накладки и комплект крепления окна поставляется в окладе
- Гарантия 5 лет

-

➤ Мансардные окна FTP(CH), FTP-V (CH), FTP-V (CH) top-hung

Размер окна, см	55x98	66x118	78x118	78x140	94x140	114x140
Площадь остекления, м2	0.29	0.47	0.59	0,73	0,95	1,16

FTP (CH) среднеповоротное, закаленное стекло

Розничные цены	30 000	33 500	37 000	41 000	46 500	51 000
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

FTP-V (CH) среднеповоротное, закаленное стекло, встроенный вентклапан V40

Розничные цены	32 000	35 500	39 500	43 900	49 800	54 600
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

FTP-V (CH) подвесное открывание, закаленное стекло, встроенный вентклапан V40

Розничные цены	36 000	40 000	44 400	49 400	56 000	-
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	---

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ К ОКНАМ FTP (CH)

Оклад ESV для FTP (CH) для плоских кровельных покрытий

Розничные цены	7 200	8 100	8 600	9 000	10 200	10 700
----------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Оклад EZV для FTP (CH) для профилированных кровельных покрытий

Розничные цены	8 500	9 500	9 900	10 500	11 800	12 400
----------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Окна в наличии на складе, другие размеры и сроки поставки уточняйте у менеджеров



Боковые накладки, комплект для монтажа, инструкция и гарантийный талон на продукцию поставляются в комплекте с окладом!



Оклады предназначены для герметичного соединения кровельного покрытия и оконного блока. Позволяют монтировать окна на глубине посадки в кровле уровня «V». Оклад состоит из 4 основных элементов: верхнего, нижнего и двух боковых. Для лучшей гидроизоляции окна в окладах EZV в комплект входит водоотводящая планка и уплотнительные клинья, которые предохраняют кровельную систему от проникновения пыли, листьев и снега.



Стандартные оклады предназначены для одиночной установки окна в кровлю. Оклады рекомендуется устанавливать в крыши с углом наклона от 15 до 90.

Боковые накладки к окнам упакованы и транспортируются в комплекте с окладом.

Кляммеры в комплект не входят!

Для правильного монтажа рекомендуется применять **Комплект изоляционных окладов XDK-RU.**

Для мансардных окон серии FTP _ (CH) предусмотрены специализированные оклады (боковые накладки к окнам упакованы и транспортируются в комплекте с окладом):



Оклад EZV для FTP (CH) для профилированных кровельных покрытий: профнастил, черепица, металлочерепица с высотой профиля до 45 мм.



Оклад ESV для FTP (CH) для плоских кровельных покрытий: кровельный металл, гибкая черепица, непрофилированные кровельные материалы общей толщиной до 10 мм.



**Окно FTP (CH)+
изоляционный оклад
EZV/ESV для FTP (CH)**