



БЕК

Бетонконтакт.

Для грунтования гладких, плотных, плохо впитывающих поверхностей (монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков, плитки) для последующего нанесения гипсовых, гипсово-известковых, цементно-известковых и иных штукатурок, а также для обработки покрытий перед укладкой на них новой керамической плитки. Для наружных и внутренних работ.

Характеристики

- улучшает сцепление отделочного материала с поверхностью
- имеет хороший коэффициент адгезии
- стоек к воздействию щелочей
- предотвращает рост бактерий, грибка, плесени
- образует шероховатую поверхность
- легко наносится

Применение

- для грунтования гладких плохо впитывающих поверхностей
- для монолитного бетона, бетонных блоков
- используется под последующее нанесение цементно-известковых, гипсовых, гипсово-известковых и иных штукатурок
- для обработки поверхностей перед укладкой на них керамической плитки
- для наружных и внутренних работ

Свойства

- вяжущее: акриловая дисперсия

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, несущим, беспыльным, без трещин, очищенным и свободным от загрязнений и прочих разделительных средств (к примеру, слоев краски, масел, воска, полировочных средств и т.д.).

Не допускается наносить грунтовку на замерзшее основание.

Выполнение работ

Перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность валиком или кистью в один слой. После высыхания грунт образует шероховатую поверхность.

Технические данные

Вяжущее	акрил гидрозоль
Температура применения	от + 5°C (воздух и основание)
Цвет	оранжевый
Расход	в зависимости от абсорбирующих свойств основания ~ 0,25-0,5 кг/м ²
Срок хранения	12 месяцев
Форма поставки	упаковка 5 кг и 15 кг

Перед выполнением последующих работ необходимо убедиться в том, что загрунтованная поверхность высохла.

Температура применения

Во время нанесения и высыхания грунтовки температура воздуха, материала и основания не должна падать ниже +5°C.

Время высыхания раствора

При комнатной температуре и нормальной влажности время высыхания составляет 2-4 часа. Полное высыхание не менее 24 часов. Не рекомендуется грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°C. При снижении температуры и повышении влажности воздуха время сушки следует увеличить. Нанесение последующих слоев производится только после полного высыхания грунта.

Расход

В зависимости от абсорбирующих свойств и структуры основания, примерно 0,25-0,5 кг/м².

Очистка инструмента

Промыть водой или мыльным раствором сразу после использования.

Срок хранения

12 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения требований транспортировки и хранения. Хранить в сухом прохладном месте. Не допускать замерзания.

Форма поставки

Упаковка 5 кг и 15 кг.

Указания рисков и маркировка

Указания по транспортировке: груз не является опасным.

Утилизация отходов

Продукт утилизируется согласно ведомственным нормам. Следует сдавать для утилизации только совершенно пустые емкости без остатков состава. Засохшие остатки состава могут утилизироваться с домашним мусором.

Примечания

Во время проведения работ и после них в течение суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен, не допускать попадания грунтовок в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Для предохранения рук использовать резиновые перчатки.

Хранить в недоступном для детей месте.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

ЗАО "Квик-микс"
127220, г. Москва
Башиловская улица, д. 12
Тел.: +7 (499) 42-908-42 (многоканальный)
Факс: +7 (499) 42-908-41
E-Mail: moscow@quick-mix.com