



HE

Эмульсия для повышения адгезии.

Грунтовочная эмульсия для улучшения сцепления на сильно абсорбирующих поверхностях. Для улучшения качества растворов и стяжек, в частности, для отапливаемых стяжек.

Характеристики

- готова к применению
- не содержит растворителей
- увеличивает прочность и сцепление с основанием
- повышает плотность и улучшает эластичность растворов и стяжек

Применение

- для наружных и внутренних работ
- в качестве грунтовки на сильно абсорбирующих поверхностях перед укладкой керамических и других плит, а также покрытий из натурального камня
- для увеличения эластичности и плотности растворов на цементном вяжущем, бетонов и отапливаемых стяжек

Свойства

- не содержит растворителей
- без запаха
- образует пленку

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, без трещин, его необходимо очистить от загрязнений, пыли или других разделителей (например, масла для опалубки, краски и т.д.).

Выполнение работ

Перед использованием материал необходимо тщательно перемешать.

Эмульсию для повышения адгезии HE от quick-mix разбавляют чистой водой в соотношении 1:1 и наносят по всей поверхности основания валиком, малярной кистью или садовым опрыскивателем. Перед нанесением последующего слоя поверхность оставляют просохнуть до образования пленки (примерно 3 часа).

Готовое покрытие следует предохранять от слишком быстрого высыхания (высокие температуры, сквозняк, прямые солнечные лучи) например, накрыв пленкой.

ЗАО "Квик-микс"

127220, г. Москва

Башиловская улица, д. 12

Тел.: +7 (499) 42-908-42 (многоканальный)

Факс: +7 (499) 42-908-41

E-Mail: moscow@quick-mix.com

Технические данные (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%)

Температура применения	+ 5°C до + 30°C
Время использования	~ 25 - 30 минут
Образование пленки	спустя ~ 3 часа
Площадь обрабатываемой поверхности (при разбавлении 1:1)	~ 50 м ² для упаковки 5 л
Расход (при разбавлении 1:1)	~ 0,1 л/м ²
Хранение	хранить в сухом месте при температуре не ниже 0°C
Форма поставки	ведра по 5 л

При использовании для улучшения растворов и стяжек половину требуемого количества воды заменяют эмульсией HE.

Не разрешается наносить раствор при температуре воздуха и основания ниже +5°C и выше + 30°C.

Расход

В качестве грунтовки при разбавлении водой 1:1 в зависимости от абсорбирующих свойств основания примерно 1 л на 10 м².

Срок хранения

Хранить в сухом месте при температуре не ниже 0°C, 12 месяцев.

Форма поставки

Ведро по 5 л.

Примечания

Технические данные продукта указаны для температуры воздуха +20°C и относительной влажности воздуха 65 %.

Предельное значение (ЕС) для продукта (кат. А/4) согласно Директиве 2004/42 ЕС: 30 г/л (2010). Продукт содержит максимум 16 г/л летучих органических соединений.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.