

Исх. № 01.02.716
От «28» марта 2012 г.

Всем заинтересованным лицам

Письмо о необходимости проведения пожарной сертификации (декларирования)

Настоящим письмом сообщаю, что на выпускаемую продукцию компании ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», в том на линейку AquaMast не распространяется положение статьи 146 Федерального закона Российской Федерации от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части обязательного соответствия требованиям указанного Технического регламента:

Наименование про- дукции	Технические условия	Область применения
Праймер битумный AquaMast	ТУ 5775-062- 72746455-2012	для надёжного сцепления гидроизоляционных материалов с основанием. Применяется как с рулонными битумными материалами, так и с обмазочной гидроизоляцией
Мастика приклеиваю- щая битумная холодная AquaMast	ТУ 5775-065- 72746455-2012	для проведения ремонтных работ на рулонной и мастичной кровлях. Также применяется для приклеивания материалов на битумной основе к кирпичным, бетонным и другим по-верхностям
Мастика гидроизоляци- онная битумная холод- ная AquaMast	ТУ 5775-063- 72746455-2012	для обмазочной гидроизоляции конструкций, заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой: фундаментов, свай и т.п.
Мастика кровельная и гидроизоляционная би- тумно-резиновая холод- ная AquaMast	ТУ 5775-064- 72746455-2012	для устройства мастичной и ремонта всех видов кровель. По-сле высыхания образует высокопрочное покрытие с широким диапазоном температур эксплуатации
Мастика битумно- полимерная гидроизо- ляционная эмульсион- ная AquaMast	ТУ 5775-067- 72746455-2012	для проведения гидроизоляционных работ внутри помеще- ний (ванные комнаты, душевые, подвалы, балконы, полы не- большие бассейны и т.п.). Применяется на горизонтальных поверхностях
Мастика битумно- каучуковая эмульсион- ная AquaMast.	ТУ 5775-068- 72746455-2012	для устройства гидроизоляционного слоя под плитку, в том числе и на вертикальных поверхностях. А так же для гидро-изоляции гипсовых оснований. Приклеивание плитки после высыхания гидроизоляции должно выполняться с помощью клеев, не содержащих растворители и твердеющих с водой (гидравлически). Готовые дисперсионные плиточные клеи не пригодны
Мастика битумно- полимерная антикорро- зионная AquaMast.	ТУ 5775-066- 72746455-2012	для антакоррозионной обработки металлических поверхно- стей, в том числе кузовов и днищ автомобилей, заглубляемых в землю баков, труб.

А.В. Севаева